



サスペンションライト 2

回路数	(調) 4回路 + (直)回路 = (計) 4回路
コンセント数	16 個
ダクト長	7.2M (1.8M × 4本)
吊パイプ径	48.6φ
ケーブル	丸 8 sq- 9C (18M) × 4本
耐荷重	420 kg

サスペンションライト 1

回路数	(調) 6回路 + (直)回路 = (計) 6回路
コンセント数	24 個
ダクト長	9.0M (1.8M × 5本)
吊パイプ径	48.6φ
ケーブル	丸 8 sq- 7C (18M) × 2本
耐荷重	420 kg

シーリングライト 1

回路数	(調) 8回路 + (直)回路 = (計) 8回路
コンセント数	24 個
ダクト長	11.0M(1.8M × 5本), (2.0M × 1本)
吊パイプ径	48.6φ
ケーブル	丸 8 sq- 7C (18M) × 2本
耐荷重	500 kg

シーリングライト 2

回路数	(調) 8回路 + (直)回路 = (計) 8回路
コンセント数	24 個
ダクト長	11.0M(1.8M × 5本), (2.0M × 1本)
吊パイプ径	48.6φ
ケーブル	丸 8 sq- 7C (18M) × 2本
耐荷重	500 kg

コンセント	
2	C型 30A 2口用
3	C型 30A 3口用
SP	舞台床スピーカコンセント 2口
MC	舞台床マイクコンセント 2口
8	舞台床マルチコンセント 8ch
16	マルチコンセント 16ch